

RÉVISÉE

RM 35

DÉCOUPEUSE-CAMBREUSE AUTOMATIQUE



Caractéristiques techniques:

- Entraînement avec moteur commandé par fréquence Simodrive **NOUVEAU** ; max. 350 tr/min
- 1 Grande roue centrale **NOUVELLE**
- 1 Aménage à droite avec réduction du temps d'aménage à commande positive ; longueur d'avance maxi 270 mm ; largeur de bande maxi 60 mm
- 1 Mandrin central en version à commande positive ; course maxi 45 mm ; force nominale 20 kN
- 3 Coulisseaux normaux (à gauche) ; course de 40 mm ; force nominale 60 kN
- 1 Coulisseau normal (à droite) ; course de 40 mm ; force nominale 60 kN
- 1 Coulisseau étroit ; course maxi 40 mm ; force nominale 50 kN
- 1 Presse à deux points de poussée ; force nominale 70 kN ; course 12 mm
- 1 Graissage centralisé
- 1 Équipement pneumatique
- 1 Appareil à dresser
- 1 Commande de processus Bihler Control Retrofit BC R ; **NOUVEAU**
- Contrôleur d'outillage ; 1 module librement programmable avec 8 canaux
- Volant électronique

185.000,- Euro

(Garantie du fabricant de 12 mois)

Contact : used.machines@bihler.de

BIHLER